Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!

Zur Reinigung unserer Fahrradgaragen empfehlen wir folgendes:

1. Starke Sonneneinstrahlung (Wärme) meiden, d. h. möglichst bei bedecktem Himmel bzw. kühlem Wetter reinigen. Kein kalkhaltiges Wasser wegen möglicher Fleckenbildung auf den Oberflächen verwenden. Zum Spülen möglichst weiches Wasser verwenden.
   Es dürfen keine sauren Lösungen verwendet werden, außer natürlich kohlensaures Regenwasser.

2. Niemals auf Kunststoff wischen oder auf den Oberflächen reiben, denn jedes kleine Körnchen oder Schmutzteilchen, welches härter als der Kunststoff ist, kann und wird die Kunststoffoberfläche zerkratzen. Körnchen werden leicht übersehen und bleiben oft unentdeckt.

3. Nur normales Leitungswasser mit normalem Leistungsdruck verwenden. Mit Hilfe eines Wasserschlauches kann der normale Schmutz entfernt werden. Damit kann überall, innen und außen, gereinigt werden.

4. Gibt es fest sitzende Partikel und Stellen, sollte man diese gut einweichen lassen z. B. mit warmen Wasser und Spüli-Tropfen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen einen mit warmer Spüli-Lösung getränkten Lappen auflegen. Vor dem Aufbringen stets übrige Fläche gründlich abspülen.

   Hochdruckreiniger können verwendet werden (schwache bis mittlere Stufe). Bitte die Düsenspitze nicht zu nah an die Kunststoffoberfläche halten. Im Wasser sollten keine Festkörper-Teilchen, z. B. Sandkörnchen, enthalten und versprüht werden, d. h. ein Filter muss eingebaut sein.

5. Gibt es sehr fest sitzende Schmutzstellen, dann wiederholt wie unter 4. verfahren. Zusätzlich sollte nur schwach alkalisches Reinigungswasser, wie zum Geschirrspülen verwendet werden. Fettlösende Zusätze (Spüli, Tenside) sind in geringer Konzentration hilfreich. Man kann diese einwirken lassen. Danach gründlich abspülen (wie unter 3.). Bei Verwendung von Hochdruckreinigern die Anleitung vorher gründlich lesen und beachten. Nur geeignete zusätzliche Reinigungsmittel verwenden.

<u>Achtung:</u>
Bitte halten Sie die Reihenfolge unserer Empfehlung ein.

Die Edelstahloberflächen können übrigens, trocken wie nass (siehe oben), mit Mineralwolle bzw. mit einem Mineralwolle-Schwamm gesäubert werden. Bitte dabei nicht kratzempfindliche Kunststoffe berühren!

Eine Haftung für unsachgemäße Behandlung können wir nicht übernehmen. Die Reinigung unserer Produkte entzieht sich unserer Haftung. Unsere Produkte sind so hergestellt, dass sie nicht gereinigt werden müssen. Regen und Schnee tragen weitgehend zur Reinigung bei.

Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Freude mit Ihrer CERVOTEC-Fahrradgarage!