

Wichtige Auftragsinformationen

Fahrradgaragen / Zweiradunterstände

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

für die reibungslose Abwicklung Ihrer Bestellung, die Produktion Ihrer Fahrradgarage sowie die anschließende Lieferung der Produkte, sind die nachfolgenden Auftragsinformationen für uns **sehr wichtig**. Sie dienen als Anlage zum Kaufvertrag und müssen Ihrerseits unbedingt ausgefüllt werden.

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter +49 2534 97 27 700 oder unter info@cervotec.com zur Verfügung.

Ihr CERVOTEC-Team

Rechnungsanschrift / Daten des Auftraggebers

Firma

Name des Auftraggebers / Ansprechpartner

() Frau () Herr Vorname Name

Rechnungsanschrift

Straße Postleitzahl Ort

Kontaktdaten

Telefon Mobil E-Mail

Lieferanschrift abweichend? Falls ja, bitte nachfolgend angeben

Firma / Objekt

Ansprechpartner vor Ort

() Frau () Herr Vorname Name

Lieferanschrift

Straße Postleitzahl Ort

Kontaktdaten Ansprechpartner vor Ort

Telefon Mobil E-Mail

Produktdetails:

Bezieht sich Ihre Bestellung auf ein vorliegendes Angebot? Bitte nachfolgend angeben:

Angebotsnummer

Angebotsdatum

Nur bei Bestellung der Fahrradgaragen-Modelle CERATUM ONE oder CERATUM TRIO:

Auf welcher Seite soll sich das Schloss befinden?

Zur Bedienung benötigen Sie mindestens eine Körperbreite Platz auf der jeweiligen Schlossseite.

Links

Rechts

Nur bei Bestellung einer abschließbaren Fahrradgarage:

Kostenloser Tausch des Profilhalbzylinders im Schloss der Fahrradgarage

Benötigt wird: Profilhalbzylinder mit 27 mm Länge (über das o. g. Maß hinausgehende Profilhalbzylinder ragen aus dem Schloss heraus. Gegen Aufpreis können wir eine zusätzliche Blende verbauen. Bitte sprechen Sie uns frühzeitig an.)

Ja, wir wünschen einen kostenlosen Austausch des Profilhalbzylinders und stellen CERVOTEC einen eigenen Profilhalbzylinder unserer Schließanlage unentgeltlich bei Anlieferung der Fahrradgarage zur Verfügung. CERVOTEC übernimmt keine Haftung oder Gewährleistung für die Funktionsweise des zur Verfügung gestellten Profilhalbzylinders.

Undurchsichtiger Kunststoff in Opal Weiß, statt transparenter Beplankung:

Aufpreispflichtig gemäß Preisliste

Ja, wir wünschen statt transparenter Beplankung der Fahrradgarage(n), UV-Polycarbonat-Kunststoff in OPAL-Weiß

Fahrradständer gewünscht:

Ja, wir haben uns bereits für entsprechende Fahrradständer von CERVOTEC gemäß Angebot entschieden

Wir haben noch keine Auswahl getroffen, bitte beraten Sie uns

Wir verzichten auf Fahrradständer

Sonderabmessungen gewünscht:

Bei der Fertigung Ihrer Fahrradgarage können wir Sondermaße berücksichtigen. Eine Variierung ist allerdings nur in Breite und Höhe möglich. Um eine Höhenänderung zu erreichen, werden die Beine der Fahrradgarage gekürzt bzw. verlängert. Bitte beachten Sie, dass eine Veränderung der Höhe (kleiner als das Standardmaß) zu einer deutlichen Verringerung des zur Verfügung stehenden Platzangebotes im Innenraum der Fahrradgarage führen kann. Bei Veränderungen in der Breite führt ein Sondermaß immer zu einem Aufpreis bis zur nächst höheren Preisstufe, z. B. bei einem Modell für 3 Fahrräder wird dann der Preis für eine 4er-Fahrradgarage berechnet.

Gewünschte Höhe: _____

Gewünschte Breite: _____

HINWEIS:

Bitte beachten Sie die Abmessungen Ihrer Räder und ggf. Zubehör wie Fahrradkorb, Kindersitz etc. Beachten Sie unbedingt die Abmessungen Ihrer Fahrräder, insbesondere Ihrer E-Bikes / Pedelecs. Diese können länger bzw. breiter sein als handelsübliche Fahrräder ohne elektrische Unterstützung. Auch die Verwendung von Fahrradkörben, Kindersitzen, Fahrradboxen, Päcktaschen sowie von Anhängerkupplungen o. ä. sollte unbedingt vorab mit uns geklärt werden.

Anlieferung:

Ist die Zufahrt zu Ihrem Haus für einen Transporter (ggf. mit Anhänger) geeignet?

(Breite des Transporters: 3,00m, Höhe ca. 3,00m und gesamte Länge mit Anhänger ca. 17,00m)

- Die Zufahrt zu unserem Haus ist für einen Transporter mit Anhänger geeignet**
 - Die Zufahrt zu unserem Haus ist nur für einen Transporter OHNE Anhänger geeignet**
 - Nein, eine Zufahrt ist nicht gegeben oder ungeeignet**
-

Können am Liefertag Ihrerseits entsprechende Parkmöglichkeiten für den LKW (ggf. mit Anhänger) bereitgestellt werden?

Bitte beachten Sie, dass neben einer Parkfläche auch eine Entladungszone (seitlich, ca. 2,50m neben dem LKW) zur Verfügung stehen

- Ja, entsprechende Park- und Entladeflächen sind vorhanden**
 - Wir werden für den Liefertag Parkmöglichkeiten freihalten**
 - Nein, es gibt keine ausreichenden Park- und Entladungsflächen direkt am Aufstellort.**
(Bitte nutzen Sie das untenstehende Feld für Ergänzungen und Beschreibungen der Parkmöglichkeiten)
-

Sind Wendemöglichkeiten für den Transporter vorhanden?

- Ja, Wendemöglichkeiten sind vorhanden**
 - Nein, Wendemöglichkeiten sind nicht vorhanden oder nicht ausreichend**
-

Ihre eigenen Ergänzungen zur Anlieferung

Aufstellort:

Ist die Zuwegung vom Abladeort bis zum Aufstellort der Fahrradgarage barrierefrei?

Unsere Produkte werden in der Regel vollständig aufgebaut bei Ihnen angeliefert. Bei Verengungen der Wege zum Aufstellort, sowie möglichen Hindernissen wie z.B. Treppenstufen, Zäunen, unbefestigte Wege (z. B. Rasen, Schotter etc.), Gefälle oder Steigungen o.ä. sind vom Auftraggeber unbedingt eine ausreichende Anzahl an qualifizierten Tragehelfern und/oder Gerätschaften zu stellen, da unsere Monteure die Produkte in der Regel ALLEINE ausliefern. Das Gewicht einer Fahrradgarage beträgt (je nach Modell und Größe) zwischen 80 kg und 180 kg.

Ja, die Zuwegung bis zum Aufstellort ist barrierefrei. Ein Transport der Fahrradgarage ist unkompliziert möglich

Nein, es existieren Hindernisse und Barrieren (bitte unter Ergänzungen zum Aufstellort beschreiben und mit uns Rücksprache halten)

Um welchen Untergrund wird es sich bei der Aufstellfläche handeln?

Der Untergrund muss für die Nutzung der Fahrradgarage / -Unterstand ausgelegt sein (passende Fundamente) sowie bohrhammergeeignet sein, sowie nicht aus Fliesen, Feinsteinzeug, Keramik, Granit o.ä. bestehen (= besondere Flächen). Für mögliche Schäden bei Arbeiten auf besonderen Flächen, wie zuvor genannt, übernehmen wir keine Haftung!

Bitte Untergrund nachfolgend beschreiben

Werden bzw. wurden Fundamente unterhalb der Aufstellfläche erstellt?

Die Fahrradgaragen (sowie -Unterstände benötigen für eine sichere sowie langjährige Nutzung eine Verschraubung der Füße / Beine in ausreichend stabile / große Fundamente (Punkt- / Streifen-Fundamente)! Beachten Sie dazu die Vorgaben im passenden Fundamentplan (abhängig je Produkttyp)!

Ja, die Fundamente sind bereits erstellt bzw. werden bis zum Liefertermin erstellt

Ich / wir verzichte(n) auf Fundamente

Welche Fundamentvariante planen Sie?

Die Fahrradgaragen (sowie Unterstände) benötigen für eine sichere sowie langjährige Nutzung eine Verschraubung der Füße / Beine in ausreichend stabile / große Fundamente (Punkt- / Streifen-Fundamente)! Beachten Sie dazu die Vorgaben im passenden Fundamentplan (abhängig je Produkttyp)!

Aufstellfläche ist gepflastert mit darunter liegenden Fundamenten (Wichtig: Zwischen Pflasterung und Fundament sollte keine Zwischenschicht aus Schotter, Sand, Kies o. ä. existieren)

Die Fundamente sind sichtbar und schließen bündig mit der Pflasterung ab

Die Fundamente sind sichtbar, liegen aber tiefer als die Pflasteroberfläche oder die Pflasterung der Gesamfläche erfolgt erst nach der Montage nach der Fahrradgarage (bitte ergänzen Sie die Stärke des Pflasters unten)

Verfügt die Aufstellfläche über ein Gefälle oder Bodenunebenheiten?

Wenn die Aufstellfläche über ein leichtes Gefälle oder Bodenunebenheiten verfügt, können wir dieses vor Ort mit den eingebauten Stellfüßen ausgleichen (ca. 5 cm - gilt nur für Produkte mit einzeln verschraubbaren Stellfüßen). Bitte informieren Sie uns rechtzeitig vor der Produktion Ihrer Fahrradgarage / Ihres Zweiradunterstandes, sofern es sich bei Ihrer Aufstellfläche um ein stärkeres Gefälle handelt. In diesem Fall können wir möglicherweise auf individuelle Sonderlösungen zurückgreifen.

Ja, es handelt sich um ein Gefälle (bitte Höhendifferenz in Zentimetern und Verlauf des Gefälles unter Ergänzungen zum Aufstellort angeben)

Nein, die Aufstellfläche ist ebenerdig und hat kein Gefälle

Ihre eigenen Ergänzungen zum Aufstellort

Ihre Unterschrift

Diese wichtigen Vertragsinformationen dienen als Anlage zum Kaufvertrag. Hiermit bestätige ich / bestätigen wir die Richtigkeit meiner / unserer Angaben in diesem Dokument.

Datum/Ort

Unterschrift Auftraggeber

Bitte senden Sie eine unterzeichnete Ausführung als Scan per E-Mail an info@cervotec.com oder per Post an CERVOTEC GmbH & Co. KG, Otto-Hahn-Str. 40, 48161 Münster, Deutschland.